LASERDRUCKER

PG 304

https://olivea.de

olivetti

Der PG 304 ist der ideale Laserdrucker für den individuellen Einsatz in einer Windows-Umgebung. Ein optimales Gerät: unter Windows eine ideale Hardware-Erweiterung für den Ausdruck Ihrer Dokumente und in DOS-Anwendungen ein exzellenter PCL4-Drucker. Die Hauptmerkmale des PG 304 sind:

- ***Integration durch die Microsoft-at-Work-Umgebung***
- ***benutzerfreundliche Bedieneroberfläche***
- ***schneller Druck***
- ***optimierte Nutzung der Ressourcen***

Kompatibel mit der Zukunft

Die Microsoft-At-Work-Architektur wurde speziell für die Integration von Büroprodukten konzipiert und ermöglicht, daß der PG 304 von den Anwendungen als ein „Windows-Drucker" genutzt wird. Ein System, das aber nicht von der aktuellen Windows-Version abhängt und aus diesem Grunde eine Investition in die Zukunft darstellt.

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Drucker und Windows ermöglicht, daß der Drucker sich selbst automatisch konfiguriert – optimales „Plug & Play". Die grafische Bedieneroberfläche zeigt echtes WYSIWYG, so daß alle Druckerfunktionen auf dem Display verwaltet werden. Durch die Bedienermeldungen, die grafisch oder multimedial sein können, wird der PG 304 direkt aktiviert.

Geschwindigkeit

Der Druckprozeß wird im wesentlichen von internen PC-Ressourcen verwaltet. Die Druckzeiten werden durch den Einsatz von Windows drastisch reduziert. Die Verarbeitungszeit beginnt mit dem Start des Druckauftrags und reduziert dadurch die Wartezeit erheblich.

Technische Daten

Druckerart
- Kompakter Desktop-Laserdrucker

Druckgeschwindigkeit
- vier Seiten/Minute (A4, B5 Legal oder Letter)

Erste Druckausgabe
- nach 25 Sekunden

Standardspeicher
- 512 KB

Erweiterter RAM-Speicher (optional)
- 1 MB

Druckauflösung
- 300 x 300 Punkte/Zoll

Emulationen
- Microsoft WPS (Windows Printing System)
- PCL 4

Fonts
- 8 Bitmap
- 44 TrueType skalierbar
- 14 TrueType für Windows 3.1

Kompatibilität
- MS-DOS, Windows, UNIX und OS/2

Schnittstellen
- schnelle bidirektionale parallele Schnittstelle

Papierhandhabung
- 100-Blatt-Kassette

Betriebsbedingungen
- Temperatur: 10°C bis 35°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80%

Geräuschpegel
- Betriebsbereitschaft: < 35dB(A)
- Betrieb: < 46 dB(A)

Elektrische Anschlußwerte
- Spannungsversorgung: 100/120/220-240 V
- Frequenz: 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme:
  - 20 W (Energiesparmodus)
  - 70 W (Betriebsbereitschaft)
  - 400 W (Betrieb)

Abmessungen und Gewicht
- Höhe: 174 mm
- Breite: 359 mm
- Tiefe: 286 mm
- Gewicht: 5 kg

Zubehör
- Toner: 600 Seiten
- OPC-Entwickler 6.000 Seiten

https://olivetea.de

WARENZEICHEN

Alle angegebenen Warenzeichen und registrierten Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Gesellschaften.

olivetti

Olivetti GmbH · Lyoner Straße 34 · 60528 Frankfurt/Main
Telefon (069) 6692-1 · Telefax (069) 6664958

Auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Änderungen behalten wir uns vor. Maßgebend sind nur die schriftlichen Vereinbarungen.

Drucknummer 14108/6.94