LASERDRUCKER

PG 508

https://olivrepair.de

olivetti

Der PG 508 ist ein Laserdrucker, der die heutigen Anforderungen an die Qualität des Ausdrucks voll erfüllt. Er ist für ein mittleres Druckaufkommen ideal – sowohl für einzelne Anwender als auch Arbeitsgruppen.
Seine Hauptmerkmale sind:

- Flexible Papierhandhabung

- Viele Anschlußmöglichkeiten

- Große Zeichenauswahl

- Umweltfreundlich

Qualität und Geschwindigkeit

Die „Edge Enhancement Technology" und eine Auflösung von 600x600 Punkte/Zoll garantieren höchste Druckqualität. Die automatisch anwählbaren parallelen und seriellen Schnittstellen ermöglichen eine komfortable Konnektivität.

Papierhandhabung

Optimale Flexibilität aufgrund zahlreicher Möglichkeiten der Papierzufuhr: integrierte 100-Blatt-Kassette für Umschläge, Etiketten und Folien, 250-Blatt-Kassette, 250-Blatt-Sorter. Mit einer optionalen dritten 500-Blatt-Kassette erreicht die Papierkapazität 850 Blatt.

Anschlüsse

Der PG 508 kann in allen Umgebungen arbeiten, vom traditionellen MS-DOS und Windows bis zu den gängigsten Netzwerkumgebungen. Dies wird über einen Steckplatz für Netzwerkkarten für Ethernet, Token Ring, etc. gelöst. Sie können von einer Druckeremulation in eine andere wechseln und mit beiden Druckersprachen, der erweiterten PCL 5 und PDL, gleichzeitig operieren.

Zeichen

Der PG 508 bietet zahlreiche residente Fonts. Trotzdem wird er zusätzlich noch mit einem Software-Kit geliefert, das 80 TrueType-Fonts für Windows 3.1 enthält. Die Schriftenbibliothek kann erweitert werden, ohne den PC-Speicher zu beanspruchen, indem entweder zusätzliche Fontkassetten (die in den vorgesehenen Steckplatz eingesetzt werden) oder Softfonts auf Diskette zusätzlich eingespielt werden.

Umweltbewußtsein

Der PG 508 ist umweltbewußt: Öko-Verpackung, Recyclingfähigkeit aller Plastikteile und nicht zuletzt ein Energiesparmodus, der den Verbrauch auf 30 W senkt, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.

Technische Daten

Druckerart
– Laserdrucker

Druckgeschwindigkeit
– acht Seiten/Minute

Erste Druckausgabe
– nach 19 Sekunden

Standardspeicher
– 2 MB RAM

Erweiterungssteckplätze
– vier Steckplätze für SIMM-Module (RAM und PostScript)

RAM-Erweiterung (optional)
– SIMM-Module 1, 2, 4, 8 MB (bis zu 34 MB)

Druckauflösung
– 600 x 600 Punkte/Zoll mit EET (Edge Enhancement Technology)

Emulationen
– erweiterte PCL 5
– Adobe Level II PostScript-kompatibel (optional)

Fonts
– STANDARD:
- 45 skalierbar
- 2 Bitmaps
- 32 Symbolsätze
- TrueType SW für Windows 3.1 (80 Fonts), wird mit der Maschine mitgeliefert

– OPTIONAL:
- 1 Steckplatz für Fontkarte
- HP-Schriften-Bibliothek

Kompatibilität
– MS-DOS, Windows, UNIX und OS/2

Schnittstellen
– STANDARD:
- Schnelle bidirektionale parallele Schnittstelle
- Serielle RS 232-C/422 Schnittstelle

– OPTIONAL:
- LAN-Schnittstellen-Karten (Ethernet, Token, Ring)

Papierhandhabung
– STANDARD:
- 250-Blatt-Kassette, 100-Blatt-Kassette (oder 10 Umschläge)

– OPTIONAL:
- 500-Blatt-Kassette
- max. Kapazität: 850 Blatt

Betriebsbedingungen
– Temperatur: 10°C bis 35°C
– Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80%

Geräuschpegel
– Betriebsbereitschaft: < 35 dB(A)
– Betrieb: < 45 dB(A)

Elektrische Anschlußwerte
– Spannungsversorgung: 100/120/220-240 V
– Frequenz: 50-60 Hz
– Leistungsaufnahme:
- 30 W (Energiesparmodus)
- 70 W (Betriebsbereitschaft)
- 500 W (Betrieb)

Abmessungen und Gewicht
– Höhe: 285 mm
– Breite: 395 mm
– Tiefe: 570 mm
– Gewicht: 17 kg

Zubehör
– Toner (Tonerkassette und Reiniger): 5.000 Seiten
– OPC-Entwickler 10.000 Seiten

https://olivea.de

WARENZEICHEN

Alle angegebenen Warenzeichen und registrierten Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Gesellschaften.

olivetti

Olivetti GmbH · Lyoner Straße 34 · 60528 Frankfurt/Main
Telefon (069) 6692-1 · Telefax (069) 6664958

Auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Änderungen behalten wir uns vor. Maßgebend sind nur die schriftlichen Vereinbarungen.

Drucknummer 14111/6.94