olivetti

Hardware-Informationen

PERSONAL COMPUTER M380/XP5

Der M380/XP5 ist das Spitzenmodell der zweiten Generation der 386er Personal-Computer-Familie von Olivetti.

Dieser neue Personal Computer im Tower-Design bietet die Leistungsstärke des Mikroprozessors INTEL 80386 mit 20 MHz Taktfrequenz und ist außerordentlich ausbaufähig:

- ☐ **10 Steckplätze**
- ☐ **bis zu 5 integrierte Massenspeicher**
- ☐ **HDU mit einer Kapazität von 135 MB oder 300 MB, erweiterbar bis auf 600 MB.**

Darüber hinaus ist der M380/XP5 außergewöhnlich flexibel. Er kann mit 5,25″- oder 3,5″-Diskettenlaufwerken ausgerüstet werden. Dadurch ist es möglich, mit allen gegenwärtigen und zukünftigen Software-Standards zu arbeiten.

Der M380/XP5 läuft unter MS-DOS 3.3, XENIX/386, UNIX V/386 und MS OS/2. Bei komplexen mathematischen Anwendungen kann der M380/XP5 den Koprozessor WEITEK WTL 1167 einsetzen.

Der M380/XP5 verbessert Multitasking- und Kommunikationsfähigkeiten. Damit ist er der geeignete PC für Anwender, die einen leistungsstarken File Server für lokale Netze benötigen.

Der M380/XP5 unterstützt standardmäßig VGA-Grafik und bietet EGA- und CGA-Kompatibilität.

Die Kombination dieser außergewöhnlichen Merkmale und Leistungen bedeutet, daß dem Benutzer sowohl echtes Desktop Publishing als auch CAD/CAM-Anwendungen offen stehen.

Der neue Personal Computer M380/XP5 sichert dem Benutzer bei gegenwärtigen und zukünftigen Investitionen in Software-Anwendungen einen Standard der Unabhängigkeit.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modell:

- ☐ M380/XP5

CPU:

- ☐ INTEL 80386 – 32-Bit-Bus; Taktfrequenz 20 MHz

STANDARDSPEICHER:

- ☐ 4 MB

SPEICHERERWEITERUNG:

- ☐ 64 MB

STECKPLÄTZE FÜR ERWEITERUNGSKARTEN:

- ☐ 8 BIT XT: 2
- ☐ 16 BIT AT: 4
- ☐ 32 BIT: 4

SCHNITTSTELLEN UND CONTROLLER:

- ☐ serielle asynchrone Schnittstelle RS 232
- ☐ Parallel-Schnittstelle (Centronics)
- ☐ Tastatur-Schnittstelle AT-Protokoll
- ☐ MFD-Controller
- ☐ ESDI HDU Controller-Karte (Interleave-Faktor 1:1)
- ☐ Sockel für Arithmetik-Koprozessor INTEL 80387 oder WEITEK WTL 1167

INTEGRIERTE MASSENSPEICHER:

- ☐ Diskettenlaufwerk: 1.2 MB, Format 5,25″ oder
- ☐ Diskettenlaufwerk: 1,44 MB, Format 3,5″
- ☐ Festplatteneinheit: 135/300 MB (Zugriffszeit 23 ms)
- ☐ Streaming-Tape-Einheit: 125 MB (optional)
- ☐ CD-ROM (optional)

BILDSCHIRME:

- ☐ 12″-Analog-Monochrom-Bildschirm, »paper-white«
- ☐ hochauflösender 14″-Analog-Farbbildschirm

BILDSCHIRMCONTROLLER:

- ☐ OVC (OLIVETTI VGA-compatible Controller)

TASTATUR:

- ☐ deutsche Tastatur, 102 Tasten

OPTIONEN:

- ☐ 4 MB RAM Speichererweiterungskarte
- ☐ 4-16 MB RAM Speichererweiterungskarte
- ☐ Maus
- ☐ Multiport-Karte (RS 232)

BASISSOFTWARE:

- ☐ MS-DOS 3.3
- ☐ MS OS/2
- ☐ XENIX/386
- ☐ UNIX V/386

UTILITY-SOFTWARE:

- ☐ GOSLOW/GOFAST, OLICACHE

KOMMUNIKATION und LAN:

- ☐ ETHERNET-Karten
- ☐ STARLAN-Anschluß in OLINET-LAN

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE:

- ☐ Basiseinheit: 212 x 570 x 620 mm
- ☐ Bildschirme:
  - Monochrom-Bildschirm: 319 x 342 x 297 mm
  - hochauflösender Farbbildschirm: 365 x 369 x 281 mm
- ☐ Tastatur: Gewicht: 2 kg

STROMVERSORGUNG:

- ☐ maximale Leistungsaufnahme: 300 W

Bitstream ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bitstream Inc.
Ethernet ist ein Warenzeichen der Xerox Corp.
Fontware ist ein Warenzeichen der Bitstream, Inc.
INTEL ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Co.
Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp.
MS ist ein Warenzeichen der Microsoft Corp.
MS-DOS ist ein Warenzeichen der Microsoft Corp.
MS-Windows ist ein Warenzeichen der Microsoft Corp.
OPUS II ist ein Warenzeichen der Roykore, Inc.
Starlan ist ein Warenzeichen der AT&T Bell Laboratories
UNIX ist ein eingetragenes Warenzeichen der AT&T Corp.
Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp.
XENIX ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp.

Zubehör mit diesem Zeichen ◘ gewährleistet die optimale Funktion Ihres Olivetti-Gerätes.

olivetti

https://olivetti.de