



OLIVETTI PRINTERS

TH 760 S



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Hochleistungs-Thermodrucker für den modernen Büroarbeitsplatz, entwickelt und hergestellt in der Schweiz<input type="checkbox"/> Speziell geeignet als geräuscharmer Ersatz für Typenraddrucker oder als kostengünstige Druckstation anstelle eines Laserprinters<input type="checkbox"/> Geräuschlose ETR (Elektro-Thermal-Ribbon) Drucktechnik<input type="checkbox"/> Laserprinterqualität für Text- und Graphik-darstellung bis zu einer Druckgeschwindigkeit von max. 160 Zeichen pro Sekunde<input type="checkbox"/> Papierführungen für Endlosformulare und Einzelblätter A4 hoch und quer<input type="checkbox"/> Einfache Bedienung über Funktionstasten und Steckkassetten für verschiedene Schriftarten<input type="checkbox"/> Unterstützt durch die meisten Industrie-standardprodukte | <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Imprimante thermique à haut rendement pour la place de travail moderne<input type="checkbox"/> Spécialement destinée à être une alternative silencieuse aux imprimantes à marguerite, comme station d'impression bon marché à la place d'une imprimante laser<input type="checkbox"/> Technique d'impression ETR (Electro Thermal Ribbon)<input type="checkbox"/> Qualité d'impression texte et graphique équivalente aux imprimantes à laser avec une vitesse maximale de 120 caractères par seconde<input type="checkbox"/> Service papier pour formulaires en continu et feuilles séparées A4 (horizontal et vertical)<input type="checkbox"/> Utilisation simple par touches de fonction et cartouches enfichables pour différents types d'écriture<input type="checkbox"/> Supportée par la plupart des produits conformes aux standard de l'industrie |
|--|--|

TH 760 S

PRODUKTEBESCHREIBUNG

- Drucktechnik: ETR (Electro-Thermal-Ribbon), geräuschlos, Druckelement mit 40 Elektroden
- Maximale Zeilenlänge: 13,6 Zoll (345 mm)
- Druckgeschwindigkeit: 80, 96, 120, 136, 160 Zeichen/Sekunde bei einer Zeichendichte von 10, 12, 15, 17,1 und 20 Zeichen/Zoll
- Schriftarten: Courier 10, 12, 15, Venezia-PS und Kassetten für weitere Schriftarten (Optionen)
- Druckarten zur freien Kombination: proportional, breit, fett (exkl. Quietwriter II Emulation), unterstreichen, überstreichen, hoch-/tiefstellen, doppelte Breite, doppelte Höhe (Proprinter XL Emulation)
- Zeichendichte: 10, 12, 15, 17,1 und 20 Zeichen/Zoll
- Zeichensätze: IBM PC-Set 1-2-5-6, Epson FX 105 mit nationalen Varianten (USA, Deutschland, Grossbritannien, Italien, Frankreich, Spanien, Dänemark 1+2, Schweden, Finnland, Norwegen, Japan), UNIX-International, DLL-Kassette (Option)
- DLL-Zeichensatzentwicklungsprogramm: SW Exprit 108 (Option)
- Hexdump: hexadezimaler Ausdruck der Daten und Steuerzeichen zu Testzwecken
- Graphik: Auflösung vertikal 60, 72, 120, 240 Punkte/Zoll; horizontal 60, 120, 240 Punkte/Zoll
- Graphik-Speicher: 24,5 Kbytes
- Zeilenabstand: 1/6, 1/8, 9/96, 1/48, 1/72, 1/96, n/72 Zoll, über Menü oder Software wählbar
- Papierführung: Walzentransport mit Einzugshilfe für Einzelblätter bis 17 Zoll (432 mm), automatischer Einzelblatteinzug mit einem Schacht A4 hoch und quer (Option), monodirektonaler Traktor für Endlosformulare bis 16 Zoll (405 mm) (Option)
- Anzahl Exemplare: 1 Original (Normalpapier)
- Übertragungsspeicher: 2,5 Kbytes
- Emulationen: IBM Quietwriter II und III (Subset), IBM Proprinter XL, Epson FX 105, Diablo 630 Kassette (Option), Olivetti ETV 500 Kassette (Option)
- Schnittstellen: parallel (Centronics), seriell (RS 232-C) zusätzlich einbaubar (Option)
- Parameterdefinition: über Software oder Funktionstasten, Protokoll über das eingelegte Papier
- Farbband 82357N (Bestellnummer): Lebensdauer 200 000 Zeichen
- Druckelement: Lebensdauer bis zu 5 Millionen Zeichen
- Geräuschenwicklung: bei Druck weniger als 50 dBA
- Elektrische Daten: 220-240 V, 62 Watt
- Masse: Höhe 172,5 mm, Breite 564 mm, Tiefe 328 mm, Gewicht 12 kg

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Technique d'impression: ETR (Electro-Thermal-Ribbon), silencieuse, élément d'impression à 40 électrodes
- Longueur de ligne max.: 13,6 pouces (345 mm)
- Vitesse d'impression: 80, 96, 120, 136, 160 caractères/seconde avec les espacements de 10, 12, 15 17,1 et 20 caractères/pouce
- Types d'écritures: Courier 10, 12, 15, Venezia-PS et cartouches pour types de caractères optionnels
- Genres d'impression librement combinables: proportionnel, large, gras (excl. en émulation Quietwriter II), soulignement, surcharge, indice/exposant, double largeur, double hauteur (émulation Proprinter XL)
- Largeur d'espacement: 10, 12, 15, 17,1 et 20 caractères/ pouce
- Types de polices de caractères: IBM PC-Set 1-2-5-6, Epson FX 105 avec variantes nationales (USA, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Danemark 1+2, Suède, Finlande, Norvège, Japon), UNIX-International, cartouche de téléchargement (option)
- Programme de génération de fontes téléchargeables DLL: SW Exprit 108 (option)
- Hexdump: impression hexadécimale des données et des caractères de contrôle comme moyen de test
- Graphique: résolution 60, 72, 120, 240 points/pouce vertical; 60, 120, 240 points/pouce horizontal
- Mémoire graphique: 24,5 Kbytes
- Interligne: 1/6, 1/8, 9/96, 1/48, 1/72, 1/96, n/72 pouce, définissable par menu ou par logiciel
- Entraînement papier: traction par friction avec aide à l'insertion pour feuilles séparées jusqu'à 17 pouces (432 mm), alimentation feuille à feuille automatique avec un bac A4 vertical et un horizontal (option), tracteur monodirectionnel pour papier en continu jusqu'à 16 pouces (405 mm) (option)
- Nombre d'exemplaire: 1 original (papier normal)
- Buffer de ligne: 2,5 Kbytes
- Emulations: IBM Quietwriter II et III (Subset) IBM Proprinter XL, Epson FX 105, cartouche Diablo 630 (option), cartouche Olivetti ETV 500 (option)
- Interfaces: parallèle (Centronics), sérielle (RS 232-C) montable ultérieurement (option)
- Définition des paramètres: par menus et touches de fonction avec impression du protocole
- Ruban d'une durée de vie de 200 000 caractères (numéro de commande: 82357 N)
- Tête d'impression: durée de vie jusqu'à 5 millions de caractères
- Niveau sonore: moins de 50 dBA en impression
- Caractéristiques électriques: 220-240 V, 62 Watt
- Dimensions: hauteur 172,5 mm, largeur 564 mm, profondeur 328 mm, poids 12 kg