

---

# TELEFAXGERÄT

# OFX 3100

---



Das OFX 3100 gehört zu der neuen Fax-Reihe mit Tintenstrahl-Technologie von Olivetti. Es ist ein professionelles Normalpapier-Telefaxgerät mit einem großen Speicher und eignet sich für ein mittleres Faxaufkommen.

- **Empfang auf Normalpapier**
- **Tintenstrahl-Technologie**
- **Leistung und Qualität**
- **Attraktives Design**

### **Schreiben mit Tinte**

Olivettis langjährige Erfahrung in der Tintenstrahl-Technologie macht sich bei der neuen Reihe der Normalpapier-Telefaxgeräte deutlich bemerkbar: Ein mit Tinte geschriebenes Fax sieht aus wie das Original und nicht wie eine Kopie.

### **Drucken auf Normalpapier**

Die Verwendung von Normalpapier vereinfacht die Handhabung der Schriftstücke, da sie sich nicht mehr aufrollen wie bei einem Thermo-Fax und dadurch problemlos zu

archivieren sind. Der Text auf den empfangenen Blättern wird nicht, wie bisher, nach einiger Zeit unleserlich.

### **Leistung und Qualität**

Sie werden nur sehr schwer erkennen, ob die Faxnachricht von einem OFX 3100 oder einem Laser-Faxgerät empfangen wurde. Trotzdem sind die Anschaffungskosten für ein OFX 3100 niedriger als für ein Laser-Telefax. Durch den Einsatz von Mehrfachdruckköpfen mit austauschbaren Tintentanks minimieren sich die Betriebskosten um ein Vielfaches. So reduzieren sich die Druckkosten um 40% pro Seite.

### **Komfortables Senden**

Das OFX 3100 ist ein komfortables Telefaxgerät mit der Möglichkeit, A3-Originale automatisch mit digitaler Verkleinerung zu versenden. Dazu bietet es Parallelverarbeitung, d. h. noch während empfangen oder gesendet wird, können bereits neue Schriftstücke eingelesen werden. Für Kurz- und Zielwahl steht ein intelligentes Telefon-/Faxverzeichnis zur Verfügung, das über eine einzige Taste aktiviert wird. Mit dem OFX 3100 kann zeitsparend aus dem Speicher gefaxt werden, wie z. B. bei Rundsendungen, zeitversetztem oder auch direktem Senden aus dem ADF.

**olivetti**

**Produktmerkmale**

**Intelligentes Telefonverzeichnis**

- 24 Nummern, Zielwahl (Einzel-taste), 24 Telefon- und 24 Fax-nummern
- 60 Nummern, Kurzwahl (drei Tasten)

**Wahlwiederholung**

- Manuell und automatisch

**Rundsendungen**

- Automatisches Senden von mehrseitigen Schriftstücken aus dem Speicher an 100 Adressaten

**Zeitversetzte Übertragung**

- Über den automatischen Vorlagen-

- einzug (ADF): 25 Seiten zu einer vorher festgesetzten Zeit
- Aus dem Speicher: wahlweise an 1 bis 100 Adressaten zu einer vorher festgesetzten Zeit
- Automatische Übertragungen außerhalb der Spitzenzeiten zu Spartarifen

**Speicher mit Backup-Batterie**

- 640 KB (ca. 40 beschriebene A4-Seiten)
- Speicher-an-Speicher-Übertragung
- Empfang in den Speicher bei Papier- oder Tintenende

**Kopierfunktion**

- Bis zu 99 Kopien auf Normalpapier

**Vertrauliche Übertragung/  
vertraulicher Empfang (Mailbox)**

**Paßwort**

**Geschlossene  
Kommunikationsgruppe**

**Seitenkontrolle und Seiten-  
numerierung**

**Fehlerkorrekturmodus (ECM)  
oder erneute Übertragung  
fehlerhafter Seiten**

**Parallelverarbeitung  
(Dual Access)**

**3 Programmtasten**

**Polling (Sendeabruf)**

- Normal, mehrfach, geschützt, aus dem Speicher

**Protokolle**

**Telefonmerkmale**

- Automatischer Fax-/Telefonschalter
- Warte-/Sprechfunktion

**PC-Anbindung\***

**RS232C - serielle Schnittstelle**

- PC/Faxlösung unter Windows
- komfortables Senden direkt vom PC aus jeder beliebigen Windows-Anwendung

- Nutzung des PC-Speicherplatzes für Telefon-/Faxverzeichnisse, Rundsendungen, Serienfaxe etc.
- Empfangen, Ausdruck, Speichern über PC

- Empfangen über OFX 3100 bei abgeschaltetem PC (z. B. nachts)

**Mitgelieferte Software**

- Nutzung des OFX 3100 als hoch-

- auflösender Scanner zur Weiterverarbeitung am PC

- \* als Zusatzausstattung (4. Quartal 1994)

**Technische Daten**

**Kompatibilität**

- CCITT G3

**Flachbett-Abtastmethode**

- CCD

**Datencodierungsverfahren**

- MH, MR, Sondercodierung bei baugleichen Geräten (OFX)

**Display**

- 2 Zeilen zu je 24 Zeichen

**Übertragungszeit**

- 14 Sekunden (A4-Blatt bei 9600 Bit/s)

**Auflösung**

- Standard: 8 Punkte/mm horiz. x 3,85 L/mm vert.

- Fein: 8 Punkte/mm horiz. x 7,70 L/mm vert.
- Proprietär: 8 Punkte/mm horiz. x 11,81 L/mm vert.
- Superfein: 8 Punkte/mm horiz. x 15,40 L/mm vert.

**Bildbearbeitung**

- 64 Graustufen mit Fehlerdiffusion
- Automatische Text-/Bildererkennung

**Kontrastregulierung**

- Automatisch und manuell

**Übertragene Dokumente**

- Breite: max. 500 mm
- Abtastbreite: max. 297 mm

**Automatischer Originaleinzug**

- 25 Blatt A4
- 15 Blatt A5 - B4

**Papier (Empfang)**

- Druckmethode: Bubble Ink-Jet
- Druckauflösung: 200 x 300 dpi
- Druckbreite: max. 208 mm
- Papierabmessungen: 210 x 297 mm (A4)
- Kassettenkapazität: 200 Blatt

**Elektrische Werte**

- Spannungsversorgung: 220/240 V
- Frequenz: 50 - 60 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 30 W

**Abmessungen und Gewicht**

- Breite: 540 mm
- Tiefe/Stellfläche: 316 mm
- Max. Tiefe: 421 mm
- Höhe zur Tastatur: 140 mm
- Max. Höhe: 283 mm
- Gewicht: 8,5 kg

**Umgebungsbedingungen**

- Temperatur: 5° C bis 35° C
- Luftfeuchtigkeit: 15% bis 85%

**Zubehör**

- Druckkopf (Mehrfach-Benutzung) mit austauschbaren Tintentanks

**olivetti**

Olivetti GmbH · Lyoner Straße 34 · 60528 Frankfurt/Main  
Telefon (0 69) 66 92-1 · Telefax (0 69) 6 66 49 58

Technische Änderungen vorbehalten.  
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

Drucknummer 16100/5.94